



Trådløs strømming av musikk fra Electrocompaniets nye integrerte forsterker ECI 6DS

ECI 6DS er et alt-i-ett musikkssystem som kan strømme musikk fra ditt hjemmenettverk både trådløst og kablet. PC/Mac, Blu-ray-, CD-spillere, TV-bokser og andre digitale kilder kan kobles til og få lyden fra disse forbedret av den innebygde DACen. Det betyr at lyd kvaliteten fra Wimp, Spotify og andre on-line tjenester forbedres vesentlig.

Analoge kilder kan kobles til ved hjelp av balanserte(XLR) og phono(RCA) innganger. Forsterkerdelen bygger på vår bejublete ECI 5 MKII integrerte forsterker og yter 2 x 125 Watt.

Med både forsterker, DAC og trådløs strømming av musikk i en og samme enhet kan ECI 6DS bli det eneste produktet du trenger i ditt musikk anlegg.

ECI 6DS har en pris på kr 39.900 og vil bli tilgjengelig hos våre forhandlere i oktober.

Nøkkeldata:

- Trådløs og kablet strømming av musikk fra nettverk
- Internettradio
- Avspilling av musikk fra USB-disk, minnepinne eller PC / Mac
- Moderne DAC med USB, Coax og optiske innganger
- Kraftig integrert forsterker på 2 x 125 Watt
- 1 balansert(XLR) og 3 phono(RCA) innganger
- Balansert(XLR) og phono(RCA) utganger
- Alle funksjoner styres med den grafiske fjernkontrollen.
- Vekt 21 kg

*Spesifikasjonene er foreløpige og kan bli endret.

Electrocompaniet - 39 år i musikkens tjeneste

Electrocompaniet ble etablert allerede i 1973 og er et flaggskip innen norsk HiFi-industri. Selskapet fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 1976 med den berømte "The 2 Channel Audio Power Amplifier", da denne ble utropt til verdens beste forsterker i det ledende amerikanske HiFi magasinet – The Audio Critic.

I porteføljen finnes forsterkere, CD spillere, DACer og høyttalere i to forskjellige produktfamilier Classic og Prelude. All produksjon skjer på Tau ved Stavanger og produktene eksporteres til mer enn 50 land.

For mer informasjon vennligst kontakt:

Salgsdirektør – Geir Frode Skjæveland
+ 47 51 74 10 23
+47 45 00 24 72
gfs@electrocompaniet.no

www.electrocompaniet.no
Made in Norway

Tekniske spesifikasjoner:

- THD + N: < 0.004%
- Inngangsimpedans: 47kOhm
- Utgangsimpedans: < 0,02 Ohm
- Frekvensrespons: 1–150kHz
- Peak strøm: >100 A
- Støygulv: <-135 dB
- Dempningsfaktor: >350

• Nominell utgangseffekt

8 Ohm 2 x 125 W
4 Ohm 2 x 200 W
2 Ohm 2 x 370 W

- USB inngang: 192kHz/24bit asynkron
- SPDIF innganger: 192 kHz/24bit
- Trådløs og kablet ethernet
- Vekt: 21Kg

